

A következő általános szabályokat kell betartani ahhoz, hogy a lemeztermékek kifogástalan minőségben kerüljenek felhasználási helyükre. **A tájékoztatás nem teljeskörű, a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételek és egyéb segédletek megtalálhatók személyesen üzleteinkben, illetve a www.martonacel.hu weboldalon.**

Tárolás:

A lemeztermékeket sérüléstől, nedvességtől védve, lehetőleg fedett, száraz helyen kell tárolni.

A lemezköteget legalább 30 cm-re kell lerakni a talajtól, hogy az esővíz vagy talajvíz ne tudja elérni a lemezeket. A kötegeket fektetve, egyik végét kissé megemelve kell lerakni, hogy a lemezeken, vagy lemezek között lévő nedvesség le tudjon folyni. A lemezek nem érintkezhetnek rézzel, nedves betonnal, csupasz talajjal vagy agresszív anyagokkal (sav, mész, habarcs, stb.).

A lemezek nem tárolhatók sugárzó hő mellett, vagy korrozív anyag közelében.

A több lemezből álló kötegek egymásra rakhatók, de maximum 3 köteg úgy, hogy a kötegek alá és közé kerüljön talpfa. Az alátámasztási pontoknak pontosan egymás felett kell elhelyezkedniük. A talpfák megnyomhatják a lemez felületét, de ez a funkcionális alkalmasságot nem befolyásolja.

A horganyzott acéllemez kiváló korrózió-ellenálló tulajdonságát egy védő oxidnak köszönheti, ami akkor alakul ki és újul meg, amikor a felülete szabad keringésű levegőnek van kitéve. A lemezeket ezért nem szabad nedves környezetben tartósan tárolni.

A festett lemez esetében a színes poliészter bevonat alatt szintén horgany réteg található, amelynek károsodása a nedvesség hatására ugyanúgy előfordul nem megfelelő tárolás miatt. Ebben az esetben a korrózió a színbevonat alatt kezdődik meg, és a színréteg leválhat a horganyzott felületről.

Amennyiben a leszállított lemeztermékeket 8 napon túl nem használják fel, a lemeztáblákat egymástól elválasztva kell tovább tárolni, hogy a lemezeket a levegő érni tudja. A leszállított lemeztermékeket 3 hónapon belül fel kell használni, az annál régebbi tárolás ronthat a lemeztermék minőségén.

Felhasználás:

A trapézlemezeket és cserepes lemezeket a gyártás során présolló, a szendvicspanel táblákat pedig szalagfűrész vágja méretre. Az így elvágott lemez horganyozása nem sérül, a vágott él ellenáll a korróziónak. A legyártott és kiszállított táblákat a kivitelezés során olyan eszközzel kell méretre alakítani, hogy a horganyozás megmaradjon az acéllemez felületén (lemezvágó olló, karos olló, rezgőolló). **A legyártott és leszállított lemeztáblákat sarokköszörűvel vágni tilos!**

A szerelési munkák során keletkező fémgörgácsot, illetve egyéb lerakódást szakszerűen el kell távolítani, hogy semmilyen korróziót okozó anyag (hamu, vegyszer, állati ürülék, stb.) ne maradjon a lemez felületén.

A védőfóliával ellátott lemeztermékek felületéről a védőfóliát a tárolás megkezdését követő négy héten, vagy a felhasználást követő egy héten belül el kell távolítani.

Tetőn való felhasználás esetén a villámvédelemről gondoskodni kell.

A funkcionális alkalmasság megállapítása szakember feladata, a gyártó és a forgalmazó ezt nem vizsgálja, de a méretezéshez szükséges műszaki adatokat rendelkezésre bocsátja.

Szállítás-átvétel:

A termék átvételekor a vevő (vagy meghatalmazottja) és az árukiadó köteles a megrendelt tételeket mennyiségileg és minőségileg ellenőrizni, és az esetleges reklamációt írásban rögzíteni. Az átvételkor már észlelhető mennyiségi vagy gyártási hibát az átvételt követően nem tudunk elfogadni.

Amennyiben a terméket a telephelyről a megrendelő szállítja vagy szállíttatja el, a megfelelő rögzítést és alátámasztást a megrendelőnek (szállítónak) kell biztosítani. Ha a terméket cégünk szállítja, a helyszínen a gépkocsiról való lerakódás nem a gépkocsivezető feladata.

Garancia:

A gyártó szavatolja, hogy az általa gyártott termékek (trapézlemez, cserepes lemez, szelemen, szendvicspanel) a jogszabályokban meghatározott minőségi feltételeknek megfelelnek. A lemeztermékek esetén 10 év, szendvicspanelek esetén 5 év garancia érvényes a gyártás és anyaghibákra abban az esetben, amennyiben a termék beépítéskor, illetve azt megelőzően a tárolási és kezelési szabályokat maradéktalanul betartották, és a vevő a reklamáció tárgyát képező termék származását számlával egyértelműen igazolni tudja.

Az ÁSZF, illetve a fent leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért a felelősség a Vevőt terheli.